

PA CS602WIFI

SISTEMA STEREO WIFI/BLUETOOTH COMPOSTO DA DUE ALTOPARLANTI DA SOFFITTO PREMIUM A 2 VIE DA 6,5", UNO ATTIVO E UNOPASSIVO



CS602WIFI è un sistema stereo composto da due altoparlanti da soffitto premium a 2 vie da 6,5", uno attivo e uno passivo. L'unità attiva dispone di un doppio amplificatore da 50+15W con DSP integrato in grado di alimentare entrambi gli altoparlanti in configurazione stereo o mono. Grazie all'interfaccia WiFi e Bluetooth, puoi trasmettere musica di alta qualità dal tuo dispositivo smart, NAS o servizi di streaming come Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music e altri tramite 4Stream APP, Airplay, Bluetooth o altre app DLNA. Aggiungendo più CS602WIFI alla tua rete puoi configurare un intero sistema audio multiroom wireless per casa, ufficio, ristorante, bar, ti darà un'esperienza totalmente nuova e fantastica per riprodurre e goderti la musica.

Caratteristiche principali

Woofer da 6,5" in Kevlar con sospensione in gomma

Tweeter a cupola in alluminio girevole da 1" con guida d'onda EOS.

Amplificatore LF 50W @4ohm x2, amplificatore HF 15W @8ohm x2.

Musica in streaming tramite rete ETHERNET (WIFI e CAVO) senza limiti di distanza o tramite BLUETOOTH 5.0 fino a 15 metri.

Streaming musicale di alta qualità con frequenza di campionamento fino a 192 kHz, 24 bit.

Supporta sorgenti in streaming da servizi online, dispositivi di memoria smart, NAS, BLUETOOTH e line in.

Spotify, Airplay, Qplay, DLNA, protocollo di streaming UPnP supportato, compatibile con app di terze parti.

Streaming multiroom e multizona abilitato con più unità collegate nella stessa rete.

App gratuita per iOS e Android disponibile con aggiornamento online globale per nuove funzionalità.

Servizi di streaming online Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, iHeartRadio, TuneIn, Napster integrati da utilizzare nell'app.

Streaming da PC tramite iTunes.

Ingresso analogico per il collegamento di dispositivi audio esterni.

Regolazione dell'equalizzazione tramite app.

Preset di playlist disponibili per un accesso rapido

MAIN SPEAKER

Connections

Power Supply	21-24V / 4A
Audio Input	Bluetooth 5.0
Audio Output	Speaker out
Network	LAN RJ45
Stereo / Mono Switch	Stereo: Master speaker output Right channel, Slave speaker output Left channel Mono: Left + Right Channel for both speakers
Mode Button	Short press to switch input mode, Press twice to reset WiFi/BT, Press 3 times to restore factory settings, Long press to standby, press again to wake up

Speakers

Bass	6.5" kevlar bass driver with rubber suspension
Tweeter	1" pivoting aluminum dome tweeter EOS waveguide design
Sensitivity	Bass: 86±3dB / Tweeter:89±3dB
Size	Ø 23 cm x 10.5 cm (depth)

Amplifiers